Facade Struktur Filler

Egenskaber

Groft fyldstof, der kan blandes i maling. Flügger Facade Strukturfiller giver en fyldig og grovkornet, pudslignende struktur og medfører, at facademalingen kan påføres i et tykkere lag.

- **Pudslignende struktur**
- **Fyldig og grovkornet overflade**
- **Udjævner strukturforskelle**

Anvendelse

Kan anvendes som strukturmiddel i alle facade- og grundmalinger. Især velegnet i Flügger Facade Silikat og Flügger Facade Impredur.

Behandling

Tilsæt 1 kg Flügger Facade Strukturfiller til 10 liter facademaling.
Omrør grundigt med maskine, fx piskeris på boremaskine, og blandingen er klar til brug.
Tilsæt maks. 2 kg Flügger Facade Strukturfiller pr. 10 liter maling.
For at opnå bedste resultat, påfør malingen med pensel, anstryger eller rulle på langs, kryds eller tværs, afhængig af den ønskede effekt.
Ved rigelig påføring kan strukturforskelle ved murreparationer og lignende udjævnes.
Læs i øvrigt fremgangsmåde på den anvendte malings produktdatablad.

Tips

Foretag prøveopstrøg for at afprøve forskellige påføringsmetoder.
Se i øvrigt information på etiket samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.dk

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	2.7
Tørstof vægt (%)	1
Kornstørrelse (maks. mm)	1

Nuværende TDS Version

november 2010

Erstatter TDS Version

januar 2009