

Farveprøve

Egenskaber

Flügger Farveprøve er en illustrativ farveprøve, der hjælper dig til at træffe et kulørvalg. Tones på tonemaskine efter Flügger farvekortsamling.

- Test farver på din væg, før du køber en hel spand maling



Anvendelse

Anvendes uden- og indendørs til bedømmelse af kulør.

For at opnå et pålideligt og tilfredsstillende resultat er det vigtigt at følge nedennævnte vejledning.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Behandling

Rengøring af overfladen foretages med Flügger Fluren 37 Grundrengøring.

Smittende og porøse overflader grundes med Flügger Forankringsgrunder.

Farveprøven afsættes i passende størrelse.

Mal evt. på en plade (masonit e.l.), som kan flyttes rundt, så forskellige lysindfald kan iagttages.

Påføring

Påføres med pensel eller rulle.

Vær opmærksom på, at nuanceforskelle kan forekomme grundet materialevalg, lysforhold og glanstrin.

Anvend farveprøven til kulørvalg, ikke som færdigbehandling.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Acrylmaling
Glans	5;Mat
Massefylde (kg/l)	1,3
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

