

Forankringsgrunder. Drypfri

Egenskaber

Transparent blåtonet grundingsmiddel med god indtrængning. Giver en effektiv forankring og vedhæftning på let afsmittende og sugende underlag. Anvendes inden malebehandling eller opsætning af vægbeklædning.

- Grundingsmiddel
- Transparent
- Mat



Mærkninger



Name: 10 L



Anvendelse

Grundning af puds, beton, kartonbeklædte gipsplader og sandspartlede overflader inden opsætning af vægbeklædning eller malebehandling med loft- og vægmaling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Matslib underlaget efter behov.
Revner, ujævnheder og huller spartles.

Påføring

Anstryger eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet mættet og transparent overflade.

Overfladen må ikke fremstå blank efter påføringen.

Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller dækkende maling i ønsket glans og kulør.

OBS!

Hvor gammel tapet- eller vægbeklædning afrenses og nyt opsættes, vil grundning med forankringsgrunder, sammen med lim/klisterrester, medføre risiko for overgrundning.

Anvend evt. i stedet Flügger Combi Primer.

I tilfælde af overgrundning forlænges tørretiden, ligesom der er risiko for dårlig vedhæftning.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Tekniske data

Produkttype	Grundning
Massefylde (kg/l)	1,03
Tørstof vægt (%)	13
Tørstof vol. (%)	11
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	5
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m ² h efter 28 dage)	10
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

januar 2021