

Gulvsæbe

Egenskaber

Sæbe til rengøring og sæbemætning af ubehandlede, sæbe- og ludbehandlede træoverflader. Har en god rengørende effekt, mætter træets porer og beskytter samtidigt overfladen mod smuds- og væskeindtrængning.

- **God rengørende effekt**
- **Mætter træets porer**
- **Beskytter mod smuds og væskeindtrængning**



Anvendelse

Flügger Natural Wood Gulvsæbe, hvid, giver træet et hvidskuret udseende og bruges fortrinsvis på lyse træsorter som fx fyr, bøg og ask.

Underlag

Underlaget skal være tørt og fri for støv. Må ikke være lakeret eller malebehandlet.

Behandling

Ryst dunken før brug.

Fortynd 0,5 l Flügger Natural Wood Gulvsæbe med 10 l koldt vand - maks. 20°C.

Vask med en gulvmoppe eller let opvredet klud i træets længderetning. Tør efterfølgende med opvredet eller klud.

For at træet skal opnå sæbemætning, gentages behandlingen minimum 2 gange, afhængig af træets sugsevne, før gulvet tages i brug.

Skal gulvsæben bruges til almindelig rengøring af fx ludbehandlede gulve, fortyndes 0,25 l Flügger Natural Wood Gulvsæbe med 10 l koldt vand - maks 20°C.

Tips

Vask gulvet i træets længderetning og efterlad aldrig vand på gulvet.

OBS!

Gulve, som er behandlet med Flügger Natural Wood Gulvsæbe, rengøres og sæbemættes efter behov med gulvsæbe. Stærkt snavsede gulve rengøres med Flügger Natural Wood Trærens og genopbygges med oprindelig behandling.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1,01
Tørstof vægt (%)	25
pH	9,5
Indeholder	Aqua Potassium Soyate Colorant Soy Acid Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	50
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynding	Sæbemætning: 1:20 med vand Alm. rengøring: 1:40 med vand

Nuværende TDS Version

juni 2018