

Interior Magnetic Board

Egenskaber

Primer med magnetisk effekt, der giver mulighed for at skabe dekorative opslagstavler på mange forskellige overflader. Skal efter tørring overmales med maling i minimum glans 7, og virker herefter som opslagstavle.

- Primer med magnetisk effekt
- Magnetisk effekt - på en lang række underlag



Anvendelse

Brug den indendørs på steder, hvor du har lyst til at have en opslagstavle. På filt, puds, beton, gipsplader, træ og spartlede overflader samt spån- og MDF-plader.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengør evt. med Flügger Fluren 37 Grundrengøring. Slib glatte flader matte. Omrør meget grundigt før og under brug.

Påfør fyldigt med pensel eller rulle. Påfør magnetisk primer 2-3 gange efterfulgt af 1-2 gange maling (minimum glans 7) i ønsket kulør.

OBS!

Magnetmaling indeholder et metalpigment, som kan bevirke en lyserød aflejring på overfladen af malingen i dåsen. Denne forsvinder ved omrøring. Ligeledes kan der være en skarp lugt som forsvinder ved tørring. Ingen af delene påvirker magnetmalingens produkttegenskaber.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Massefylde (kg/l)	2,4
Tørstof vægt (%)	80
Tørstof vol. (%)	52
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Fortynding	Vand, maks. 2 %
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

januar 2019

Erstatter TDS Version

januar 2017