

Knastlak

Egenskaber

Vandig knastlak, som kan genbehandles efter 30 minutter. Minimerer risikoen for gennemslag og misfarvning. Er tilsat blå røbestof, som gør det nemt at se, hvilke knaster der er behandlet. Den blå farve dækkes af efterfølgende slutmaling.

- **Ekstrem hurtigtørrende knastlak**
- **Brug den inde og ude**
- **Overmal med alle slags maling**



Anvendelse

Anvendes til overstrykning af knaster på ubehandlet træ, inden- og udendørs. Herved mindskes risiko for gennemslag og efterfølgende misfarvning. Kan også anvendes på tidligere malede overflader.

Underlag

Underlaget skal være tørt før behandling.

Behandling

Hvis der skal grundes med grundolie, gør dette inden påføring af knastlak.

Påføring

Påføres med pensel.
Det bedste resultat opnås ved påføring af 2 tynde lag.
Efterfølgende overmales med slutmaling.

Forventet resultat

Overflade klar til videre behandling.
Kan overmales med både vandige og opløsningsmiddelholdige produkter efter 30 min.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Spærrende maling
Massefylde (kg/l)	1,01
Tørstof vægt (%)	35
Tørstof vol. (%)	32
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	1
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

oktober 2021