

# Special Grund

## Egenskaber

Ekstra fyldig grundmaling som giver en mat overflade. Sikrer en ensartet, mættet og udfyldt bund, der er velegnet til færdigbehandling med loft- eller vægmaling i ønsket kvalitet.

- Grundmaling
- Ekstra fyldig
- Mat



## Mærkninger



---

Name: Hvid



---

Name: Base 1



## Anvendelse

Grundmaling af puds, beton, gipsplader og sandspartlede overflader inden malebehandling med loft- og vægmaling. Anvendes også til grundmaling af glasfilt, glasvæv og fiberfilt.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.  
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.  
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.  
Matslib underlaget efter behov.  
Revner, ujævnheder og huller spartles.  
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.

## Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.  
Afstem valg af værktøj med krav til finish.  
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.  
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.  
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C.  
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.  
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.  
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.  
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

# Forventet resultat

Mat , dækket overflade.

Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

## Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	1,44
Tørstof vægt (%)	64
Tørstof vol. (%)	49
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dage)	20
Fortynding	Vand. Ved sprøjtning fortyndes evt. 5-10 %.
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

august 2021