

Flügger Floor Varnish er produkter til behandling af trægulve. Giver en smudsafvisende, robust og slidstærk overflade.

Egenskaber

Specialsæbe til rengøring og pleje. Anbefales til rengøring og pleje af træ-, vinyl- og laminatgulve. Fjerner urenheder hurtigt og effektivt og beskytter overfladen mod tilsudsning. Velegnet til hyppig gulvvask.

- Effektiv rengøring og pleje
- Beskytter mod tilsudsning
- Velegnet til hyppig gulvvask

Anvendelse

Rengøring af lakerede træ-, vinyl- og laminatgulve.
Kan også anvendes til malede gulve og ikke-sugende klinker.

Underlag

Skal være ikke-sugende og tåle vand og alkalisk påvirkning, pH 8,5.

Behandling

Bland 125 ml Clean & Care med 5L varmt vand.
Gentag behandlingen hvis overfladen er meget tilsudset.
Velegnet til hyppig gulvvask.

Påføring

Moppe eller klud.
Undgå unødig opfugtning og dannelse af søer på overfladen og tør efter med opvredet klud.
Vask altid i træets længderetning.
Bedst resultat opnås ved at arbejde med to spande, en med rent sæbevand og en til at vride kluden op i.

Forventet resultat

Ensartet rengjort overflade fri for smuds og snavs.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

| | |
|--|---|
| Produkttype | Rengøring |
| Massefylde (kg/l) | 1.02 |
| pH | 8,5 |
| Blandingsforhold | 125 ml til 5L vand |
| Indeholder | Pyrrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-5 |
| Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.) | 400 |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +15°C |
| Genbehandlingsår ved 20°C, 60% RF (Timer) | 2 |
| Rengøring af værktøj m.v. | Vand og sæbe |

Nuværende TDS Version

juni 2021